









DER IMPRESSION X4 XL

Die unglaubliche Lichtleistung von 55 RGBW hochleistungs LEDs (á 15 Watt) gepaart mit der hocheffizienten 7°-50° Zoomoptik machen den Impression X4 XL einzigartig und unvergleichbar auf dem Beleuchtungsmarkt.

Die Optik, stammend aus dem bewährten Impression X4, erlaubt es einen klar definierten harten Beam im unteren Zoombereich darzustellen und ist dabei im mittleren und oberen Zoombereich absolut homogen und weich. All das ohne störendes Streulicht. Ein weiteres Highlight ist das formschöne Gehäuse das auch wie gewohnt ohne störende Base auskommt. RGBW Farbmischung, stufenloser CTO und ein sehr fein abgestimmtes Dimmverhalten sind bei dem Impression X4 XL Standard. Mit den einzeln ansteuerbaren LED's lassen sich unzählig viele verschiedene Muster wie zum Bsp. Pfeile, Zahlen oder Buchstaben darstellen. Der integrierte Patternmode gibt dem Designer zusätzlich alle Freiheiten.

LICHTQUELLE

55 Osram RGBW Hochleistungs LEDs, 50.000 Stunden Lebensdauer

OPTISCHES SYSTEM

Abstrahlwinkel 7° - 50°. motorisierter Zoom Hocheffizientes Linsensystem für maximale Lichtausbeute

BEWEGUNG

8 oder 16 Bit Auflösung Position Feedback 660° Pan / 260° Tilt Präzise 3 Phasen-Schrittmotoren

SHUTTER / DIMMER

Elektronischer Dimmer 0-100% Flektronischer Shutter 1-25Hz Random Strobe Effekte Puls Effekte

STEUERUNG UND **PROGRAMMIERUNG**

DMX 512 Protokoll Interne Farb-Presets und Farbradfunktion Variabler CTO von 2500K - 10.000K Einzelansteuerung der LED's, Integrierter Patternmode Sehr leise und temperaturabhängige Lüftersteuerung Verschiedene Lüfterbetriebsarten Überhitzungsschutz Graphisches LCD Display Farbkalibrierung

NETZANSCHLUSS

Spannung 100 - 240V, 50-60Hz, automatische Anpassung Stromverbrauch 900 Watt max. STECKER DMX XLR 5pol und 3pol Netz Powercon

THERMISCHE BEDINGUNGEN

Maximale Umgebungstemperatur 45°C

Schnellverschlusssystem

BEFESTIGUNGSMÖGLICHKEITEN

für 2 Omega Bracket 2 Befestigungsösen für Sicherungsseil Standfuß mit Schnellverschlusssystem Integrierte 2 M10 Mutter für Halbschellen und andere Truss-Schellen Optionale Schiene für seitliche Befestigung

VERPACKUNG/VERSAND

Einzelgerät im Karton 2er Tourpack mit Fliaht Case und Halbschellen

GEHÄUSEFARBEN

Schwarz, optional silber und weiß Andere Farben auf Anfrage

MABE

Kopf vertikal

24 kg





GLP German Light Products GmbH Im Stöckmädle 13

D-76307 Karlsbad Phone:

+49 7248 / 927 19 0 Fax: +49 7248 / 927 19 30 info@glp.de Mail: Web: www.glp.de

www.GLP.de